

PLATFORMA ENTEGRE SİSTEMLER
DUAL GÖRÜŞ
KAMERASI | **DUAL**



Dual Kamera, durumsal farkındalığı artırmak ve güvenli sürüş sağlamak için tek bir gövdede iki farklı dalga boyunda kamera kullanır. Dual Kamera, bir adet yüksek performanslı soğutmasız termal kamera ve bir adet gündüz kamerasından oluşur. Sürücü duruma uygun istenen seçeneğe geçer.

FOTONİKS

HASSAS
OPTİK BİLEŞENLER

GENİŞ
GÖRÜŞ AÇISI

SOĞUTMASIZ
TERMAL
DEDEKTÖR

CCD GÖRÜNÜR
DALGA
DEDEKTÖR

FARKLI
ARAÇ TİPLERİNE
UYGUNLUK



TEKNİK ÖZELLİKLER

Termal Dedektör	Soğutmasız - YOK
Termal Dedektör Çözünürlüğü	640x512
Termal Kamera Görüş Açısı	87°/73°
Termal Piksel Boyutu	12 µm
Termal Dalga Boyu	8-12 µm
Gündüz Dedektör	1/3" Color CCD
Gündüz Dedektör Çözünürlüğü	600 TVL
Gündüz Kamerası Görüş Açısı	94°/70°
Kare Hızı	30 FPS
Video Çıkış	RS170 PAL Analog, Ethernet
Ağırlık	<3 kg

- Tüm Değerler ± %10 üretim toleransına sahiptir.
- Fotoniks A.Ş. bu broşürde yer alan bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.